

Steinholz-Estrich

Verlegeempfehlung für den Belagsaufbau

Für den Steinholzestrich empfehlen wir von den Herstellern freigegebene Produkte:

Belag	Grundierung	Spachtelmasse	Kleber
Fliesen			
Ardex	P 82		X 78 / S 28
Knauf	Spezialhaftgrund	Fließspachtel Faserflex	Flexkleber schnell, Marmor und Granitkleber, Mittelbettkleber XXL
PCI	Gisogrund	Periplan	Nanoflott
Weber (Fliese)	Weber. prim 801 / 803	Weber.plan 813-25	Weber.xerm 850 / 858 Blue Comfort
Fliesen: Alternative Abdichtung/Verbundabdichtung z.B. im Bad			
Ardex	P 82	S 7	X 78
Knauf	Spezialhaftgrund	Flächendicht	Flexkleber schnell, Marmor und Granitkleber, Mittelbettkleber XXL
PCI	Gisogrund	Lastogum/Seccoral	Nanoflott
Weber (Fliese)	Weber. Prim 801 / 803	Weber tec 822/ 824	Weber.xerm 850 / 858 Blue Comfort
Teppichboden/PVC-Belag/Linoleum			
Ardex	P 82	K 15 NEU / K14	U 2200/E 2150/T 2210
Forbo	070/044	920/960	509/546/622/533/640/611
Henkel	R 766	XXL	T 440 / K 188 E / L 240 D
Knauf	Spezialhaftgrund	Fließspachtel Faserflex	--
PCI	VG 2	USP 32 / USP 32 S	UKL 302 / TKL 312 / PKL 326 / LKL 343
Stauf	VEP-190 + Quarzsand	Ibola AS	Ibola D11 / D5 / D8
Uzin	PE 414 Turbo / PE 280	NC 170 / NC 110	KE 2000 S NEU / LE 44 / ZU 88
Weber.floor	4716	4031 / 4095 (Gips)	4805 / 4850 / 4825
Parkett*			
Ardex	P 82	K 15 DR	AF 2420
Forbo	070/044	920 / 960	554 / 157
Henkel	R 766	XXL	P 695
Knauf	Spezialhaftgrund	Fließspachtel Faserflex	--
PCI	VG 2 / VG 5	USP 32 / USP 32 S	PAR 362 / PAR 360 / PAR 365
Stauf	VPU-155	--	SPU-570/545/460, SMP-950, PUK-450/445
	VEP-190 + Quarzsand	SPP-95	SPU-570/545/460, SMP-950, PUK-450/445
UZIN	2 x PE 414 Turbo + Quarz in die 2. Schicht	NC 170	MK 92 S
Weber.floor	4716 oder 4718 (PU)	4031 / 4095 (Gips)	4830 / 4838 (2K-PU)

*Kritische Hölzer wie Buche, Ahorn, Esche etc. wegen ihres hohen Quell- und Schwindmaßes bitte separat anfragen. Keine Massivdielen, wegen starkem Quelldruck.

Der Estrich ist nach Vorbehandlung für die Belagsverlegung (Grundierung) zur Aufnahme aller Standard-Beläge geeignet.

Bei besonderen Belägen wie:

- Holzplaster oder Stabparkett muß der Unterboden z.B. mit einer EP-Grundierung vorbehandelt werden,
- großformatige Fliesen, Fertigparkett oder Laminat ist ggf. eine Nivellierspachtelung vorzusehen.

Für o.g. Produkte liegen uns die Herstellerangaben vor. Gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind möglich, soweit diese für einen "Neuverlegten Steinholz-Estrich" freigegeben sind.

Schubert Fußböden GmbH

PS: Für die Verlegung und Unterbodenvorbereitung empfehlen wir die oben genannten Produkte:

Ardex, Henkel SKV Maintal: Bruno-Dressler-Str. 3, Raab Karcher Frankfurt: Eyssenstr. 14-19
 Forbo Holzland Becker Obertshausen.; Albrecht-Dürer-Str. 25
 PCI, Knauf gut sortierte Fachbaumärkte: z.B. Mäusel Bad Vilbel, Fass Karben, Bauhaus Ffm. Hanauer Landstr.
 Stauf Findt Frankfurt: Ferdinand-Porsche-Str. 9
 Uzin Jordan Frankfurt: Georg-Allgaier-Str. 2, Jordan Darmstadt, Jordan Mainz-Kastel
 Weber Lotterer + Liebherr Frankfurt: Heinrich-Lanz-Allee 34

Verweisen Sie bei der Bestellung auf unsere Empfehlung.

Aug-12